



総合カタログ

KATO



**Quality & Experience
since 1895**



SUPERBOOM®



SL-600



SR-250VR

	MR-100MLsp-V	MR-100Lsp-V	MR-100MLsp-V (P.J.)	MR-100Lsp-V (P.J.)	MR-220sp (P.J.)	SR-250VR (Vs)	SR-250VR (Vs / P.J.)
最大つり上げ能力	4.9t×4.5m	10.0t×2.5m	4.9t×4.5m	10.0t×2.5m	22t×3.0m	25t×3.5m	
最大ブーム長さ	23.5m		23.5m		28.0m	30.5m	
ジブ長さ	3.3m—5.5m (2段伸縮)		3.3m—5.5m (2段伸縮)		5.4m—8.2m (2段伸縮)	7.9m—13.0m (2段伸縮)	
最大地上操程	ブーム	24.5m	24.5m	24.5m	28.9m	31.2m	
	ジブ	30.0m	30.0m	30.0m	37.1m	44.8m	
走行速度	49km/h		49km/h		49km/h	49km/h	
車両総重量	12,985kg		12,985kg		25,305kg	26,495kg	



MR-100LSP-V *Special*



MR-220SP *Special*

Ultracruiser®



MR-700

		SR-250VR (V6)	SR-250VR (V6 / P.J.)	SS-350sp-V (P.J.)	SS-500sp-V (P.J.)	SL-600	MR-700
最大つり上げ能力		26t×3.3m		35t×3.0m	50t×3.0m	51t×2.9m	70t×2.5m
最大ブーム長さ		30.5m		36.2m	39.0m	43.0m	45.0m
ジブ長さ		7.9m-13.0m (2段伸縮)		8.0m-13.2m (2段伸縮)	9.0m-14.5m (2段伸縮)	8.3m-13.2m (SLジブ)	7.0m-12.0m (2段伸縮)
最大地上揚程	ブーム	31.2m		37.1m	40.0m	43.8m	46.5m
	ジブ	44.8m		50.9m	54.3m	57.1m	58.0m
走行速度		49km/h		49km/h	49km/h	49km/h	49km/h
車両総重量		26,735kg		32,595kg	37,985kg	39,635kg	43,985kg



KA-900 構内走行姿勢



KA-1200 構内走行姿勢

SUPERBOOM.



KA-3000 構内走行姿勢

	KA-900	KA-1000	KA-1200	KA-3000
最大つり上げ能力	80t×3.2m	100t×2.8m	120t×2.5m	300t×2.5m
最大ブーム長さ	45.0m	45.0m	47.0m	50.0m
ジブ長さ	20.0m (SLジブ)	20.0m (SLジブ)	21.0m (SLジブ)	54.0m (ヘビーリフトジブ)
最大地上揚程	ブーム	45.7m	47.7m	51.0m
	ジブ	66.2m (20mSLジブ)	66.0m (20mSLジブ)	106.9m (ヘビーリフトジブ)

《全油圧式》トラッククレーン

Super75R



NK-75M-v



NK-500B-v



NK-1600-v 構内走行姿勢



NK-3600 構内走行姿勢

	NK-75M-v	NK-75-v	NK-200H-v	NK-250-v	NK-500B-v	NK-1600-v	NK-3600	NK-5000 (国産最大)
最大つり上げ能力	4.9t×3.8m	7.0t×2.5m	20t×3.5m	25t×3.5m	50t×3.0m	160t×3.2m	360t×3.0m	500t×3.0m
最大ブーム長さ	21.5m	—	31.0m	33.0m	41.5m	50.0m	40.0m+25.5m	35.45m
ジブ長さ	—	—	8.0m	8.7m-14.5m (2段伸縮)	9.2m-15.0m (2段伸縮)	45.0m (ヘビーリフトジブ)	84.65m	72.0m
最大地上揚程	ブーム	21.8m	30.8m	32.8m	41.0m	51.0m	66.0m	47.3m (スーパートップ)
		ジブ	39.2m	47.3m	56.0m	94.0m (ヘビーリフトジブ)	120.0m	126.0m (ヘビーリフトジブ)
	22.1m (ルースタシブ)		—	—	—	—	—	—